



COLA PU - BICOMPONENTE

PISO ESTRUTURADO DE MADEIRA

GUIA DE INFORMAÇÕES & USO

Siga a Roggen nas redes sociais

 [roggenbrasil](https://www.instagram.com/roggenbrasil)

www.roggen.com.br



1. PRECAUÇÕES

- Evite contato com olhos e a pele.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure um médico imediatamente.



2. EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS

- **Contato com a pele:** lavar com água e sabão.
- **Contato com os olhos:** lavar com água corrente por 15 min.
- **Ingestão acidental:** não provocar vômito; procurar auxílio médico.
- **Combate a incêndios:** manter afastado do calor; usar extintor de pó químico seco, CO₂ ou espuma.
- **Vazamento acidental:** isolar área, remover material absorvente não inflamável, evitar água.

- Emergências toxicológicas: CEATOX 0800 014 8110 (24h)
- Uso obrigatório de EPI

COMPOSIÇÃO QUÍMICA COMPONENTE A

- Polióis, óleos, cargas e aditivos.

CONSUMO

- 1,3 kg por m² (varia conforme o contrapiso).

PESO LÍQUIDO

A+B = 5,0 kg (A = 4,4 kg, B = 0,6 kg).

Não pode ser vendido ou utilizado separadamente do componente B.



3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1 - PREPARAÇÃO

1. Homogeneize o Componente A separadamente do Componente B.
2. Após a homogeneização inicial, adicione o Componente B.
3. Para obter uma mistura completamente homogênea do Componente A com o Componente B e continuar misturando até uma total uniformidade.
4. Utilize o mixer plástico fornecido na embalagem.
5. Recomenda-se o uso de luvas durante o manuseio do produto.
6. O material deve ser utilizado dentro de 30 minutos após a mistura dos dois componentes.
7. Para evitar o endurecimento prematuro, derrame toda a mistura diretamente no contrapiso ou substrato.



3.1 - MÉTODO DE APLICAÇÃO

- **Aplicação do produto:** Aplique o adesivo diretamente sobre o contrapiso. Utilize uma espátula adequada para o serviço e trabalhe em pequenas áreas. Assegure-se de que pelo menos 90% da área da peça a ser colada esteja em contato com o adesivo.
- **Limpeza:** Limpe eventuais excessos de adesivo imediatamente após a colagem.

OBSERVAÇÕES

- Não reutilizar a embalagem.
- A data de fabricação e validade podem ser verificadas na tampa da embalagem.